

FTYN-GX Unités intérieures - Type mural

Référence			FTYN25GX	FTYN35GX
Puissance restituée	froid	kW	2,5	3,3
	chaud à + 6° CBH	kW	2,5	3,7
	chaud à - 5° CBH	kW	2,1	2,8
Puissance absorbée	froid	kW	0,8	1,0
	chaud	kW	0,8	1,0
Débit d'air	froid	m ³ /h	354 / 378 / 474 / 570	384 / 408 / 498 / 588
	chaud	m ³ /h	372 / 396 / 486 / 582	402 / 426 / 528 / 630
Niveaux de pression sonore	froid	dB(A)	25 / 27 / 32 / 38	27 / 29 / 34 / 38
	chaud	dB(A)	25 / 27 / 33 / 38	27 / 29 / 35 / 40
Encombrement de l'unité	H x L x P	mm	288 x 800 x 204	288 x 800 x 204
Poids de l'unité		kg	9	9
Couleur			blanc	blanc
Label énergétique	froid / chaud		A / A	A / A
EER / COP	froid / chaud		3,25 / 3,65	3,21 / 3,61
Conso. électrique annuelle	500 h en froid	kW/h	385	510

RYN-GX Unités extérieures réversibles

Référence			RYN25GX	RYN35GX
Niveaux de pression sonore	nominal froid	dB(A)	48	49
	nominal chaud	dB(A)	49	50
Encombrement de l'unité	H x L x P	mm	550 x 765 x 285	550 x 765 x 285
Poids de l'unité		kg	31	34
Type de réfrigérant			R-410A	R-410A
Plage de fonctionnement temp. ext.	mode froid	°CBS	+ 10 ~ + 46	+ 10 ~ + 46
	mode chaud	°CBH	- 10 ~ + 24	- 10 ~ + 24
Raccordements électriques	alimentation	V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50