

Radiateur

Soleidou 2

Chaleur Douce Intégrale®

Fonte active® à inertie dynamique®
et à véritable Chaleur Douce Intégrale®

Grâce à sa **Fonte active®**
à inertie dynamique®
et à sa véritable
Chaleur Douce Intégrale®,

**il est unique au monde,
incomparable et inimitable
et... économe en énergie!**

Véritable
Chaleur Douce
Intégrale CDI®



**2 radiateurs dans
1 seul radiateur**

2 éléments chauffants :

- 1** une façade rayonnante à résistance surfacique intégrée
- 2** un élément en Fonte active® à inertie dynamique.

LA SEULE VÉRITABLE

Fonte active®
à inertie dynamique

L'originale,
L'unique,
L'inimitable...

Associée à la façade rayonnante, elle garantit l'indispensable point chaud permanent.

**Thermostat :
Cerveau à Intelligence
Sensorielle Numérique**



**Régulation intelligente
ultra-précise avec affichage
de la température souhaitée.**

LES ATOUTS DU CONFORT :

- Cet appareil est unique au monde :**
Il offre un confort exceptionnel et inégalé ainsi qu'un fonctionnement particulièrement économe.
- Incomparable et inimitable :**
Son secret : un dosage subtil entre la douce chaleur enveloppante de la Fonte active® et la sensation de bien-être immédiat du rayonnement. C'est pour cela qu'il ne ressemble à aucun autre, tant par sa technologie unique au monde que par son esthétique.

Conçu, développé et fabriqué dans nos usines en France.

Modèle
Vertical

Modèle
Horizontal

Modèle Bas

DISPONIBLE
EN 3 VERSIONS



Soleidou 2

ÉLÉMENT CHAUFFANT

- Corps de chauffe en **Fonte active**®.
- Façade rayonnante à résistance surfacique.

FIXATION MURALE

- Pendant l'installation, l'appareil seul tient debout au sol.
- Fixation par dossier encliquetable servant de gabarit de pose.

PRÉSENTATION

- Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Boîtier de commande avec capot de protection opaque.
- Livré de série avec cordon 2 fils + fil pilote.
- Coloris blanc ou beige.

RÉGULATION ET PROGRAMMATION, SÉCURITÉ

- Cerveau électronique ISN qui régule la température précise au 1/10° de degré près et gère les éléments chauffants indépendamment.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.



Coloris beige Coloris blanc



DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Référence	Référence	Puissance	Largeur	Hauteur	Épaisseur*	Poids emballé
Blanc	Beige	(W)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
Soleidou 2 horizontal						
1172-2 BB	1172-2 SL	750	445	604	15 + 109	18,8
1172-3 BB	1172-3 SL	1000	621	604	15 + 109	24,9
1172-4 BB	1172-4 SL	1250	704	604	15 + 109	26,6
1172-5 BB	1172-5 SL	1500	870	604	15 + 109	35,0
1172-7 BB	1172-7 SL	2000	1202	604	15 + 109	47,0
Soleidou 2 vertical						
1173-3 BB	1173-3 SL	1000	372	1050	15 + 99	23,5
1173-5 BB	1173-5 SL	1500	372	1485	15 + 99	29,4
1173-7 BB	1173-7 SL	2000	455	1485	15 + 99	37,3
Soleidou 2 bas						
1174-2 BB	1174-2 SL	750	704	400	15 + 105	17,0
1174-3 BB	1174-3 SL	1000	870	400	15 + 105	22,0
1174-5 BB	1174-5 SL	1500	1202	400	15 + 105	31,0
ACCESSOIRES (pour modèle horizontal et modèle vertical)						
5205-1 AA	5025-1 SL	Jeu de pieds de soutien réglables à monter pour cloisons fragiles (option)				

* Avec le dossier, ajouter à l'épaisseur : - 28 mm à l'épaisseur pour horizontal et bas, - 33 mm pour le vertical.



Vivrellec®



Classe II

IP 24
IK 08

Mono
230 V



Garantie 2 ans

BOÎTIER DE COMMANDE



- 1 Fonction fenêtre ouverte.
- 2 Marche/Arrêt (veille).
- 3 Ecran LCD avec affichage de la température de consigne.
- 4 Sélecteur de fonctions.
- 5 Voyant de chauffe.
- 6 Augmentation/diminution de la température de consigne.
- 7 Logement pour cassette **Progress**.

PROGRAMMATION PROGRESS

Sans fil :

- par centrale et cassette «radio fréquence» ,
- par cassette «courant porteur».

Fil pilote :

- par cassette «fil pilote»



APPLIMO
Créateur de confort
Conçu, développé et fabriqué
dans nos usines en France.

Votre revendeur :